

DANCOVER™

Big or Small we cover it all...

DANCOVER	B x L x H (m)	5,50 x 10,00 x 5,30	Side (m)	4,10	Port H x B	4,10 / 4,50	Kg	775
DANCOVER	B x L x H (m)	5,50 x 15,00 x 5,30	Side (m)	4,10	Port H x B	4,10 / 4,50	Kg	1.075
DANCOVER	B x L x H (m)	5,50 x 20,00 x 5,30	Side (m)	4,10	Port H x B	4,10 / 4,50	Kg	1.375
DANCOVER	B x L x H (m)	5,50 x 20,00 x 6,50	Side (m)	5,50	Port H x B	5,50 / 4,50	Kg	1.600



Rør diameter:	76 mm	Forankring:	Jordspyd samt Jordanker
---------------	-------	-------------	-------------------------

Anvendelse	Serien af telthaller er målrettet designet til opbevaring af sejlbåde og motorbåde i alle størrelser. Gennemtænkte detaljer og funktionalitet gør dem til det ideelle opbevaringssted for både når de er på land, i ly for regn, sne, sol og blæst opbevares båden ideelt, med rig mulighed for at vedligeholde den uden at skulle tænke på om vejret tillader en dag med vedligeholdelses arbejder og klargøring til næste sæson.
-------------------	--

Konstruktion	Stålrammen er konstrueret i en kraftig 76 mm rør konstruktionen er nu udført i varmgalvaniseret langtidsholdbar rustbeskyttende fladebehandling. Rammen monteres let ved at man bolter spærene sammen og derefter monterer de tværliggende åse herpå. Hallerne er letopsættelig og kan monteres ved hjælp af en god stige eller stående på båden. Hallerne er forsynet med vindkryds i begge gavle samt midt på hallen i længderetningen, for at sikre en høj stabilitet i konstruktionen. Hallen forankres til underlaget ved hjælp af de medfølgende 1,5 m lange jordspyd og jordankre Hallen kan alternativt andre underlag . Hallens konstruktion ingeniør designet men er dog ikke beregnet i forhold til vind og snelast mængder.
---------------------	---

Port	Telthallen er monteret med presenningsfoldeport med samt fast gavlstykke i modsatte ende. Endvidere er der monteret Nylon strammere med kliklåse-system som ekstra sikring henover lynlåsene samt fra tagdugen og ned på gavlene. Hallens konstruktion vil medvirke til at der er en være naturlig luftcirkulation, for at modvirke dannelse af kondens i hallen.
-------------	---

Presenning	Presenningen er udført i 300 gr. pr. m2 kvalitet, i en 3 lags konstruktion lakeret på begge sider. Den indlagte rip stop konstruktion i dugen. Presenningen er UV modstandsdygtig hvilket sikrer en lang levetid. Tagdugen har et jordskørt på 1 meter som skal graves i jorden eller sikres på anden forsvarlig vis. Presenningen er flammehæmmende dog må der ikke anvendes åben ild eller andre antændelseskilder mod denne. Presenningen leveres standard i farven hvid spørg eventuelt om andre farver.
-------------------	--

Pris	Se venligst gældende vejledende prislister med betalings og leveringsbetingelser.
-------------	---

DANCOVER A/S

Nordre Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Tlf. +45 70 26 76 20 Fax. +45 70 26 76 30
www.dancover.dk www.dancovershop.dk www.flextents.dk Email: mail@dancover.dk
Dancover © er et registreret varemærke. © Copyright Dancover A/S